

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:

-  ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 60 СЕКУНД
-  УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ 360°
-  ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 5 МЕТРОВ
-  УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ 50 ЛЮКС

 90
Лм/Вт


СВЕТИЛЬНИКИ СПП С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ




УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



10Вт– 25Вт

МОЩНОСТЬ



175В – 265В

НАПРЯЖЕНИЕ



6 500К

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

СПП МД

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
СПП МД-1065-КРУГ	10	230±10%	6500	900	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066110
СПП МД-1565-КРУГ	15	230±10%	6500	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066127
СПП МД-2065-КРУГ	20	230±10%	6500	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612066134
СПП МД-2565-КРУГ	25	230±10%	6500	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066141