



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ

Инфракрасные датчики движения обнаруживают движение, улавливая изменения инфракрасного излучения, различая разницу температур между движущимися объектами и окружающей средой.



✓ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Места, где обнаружение движения объектов имеет первостепенное значение и температура окружающей среды имеет постоянное, контролируемое значение

✗ НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МЕСТА

Места где температура окружающей среды близка к температуре тела человека; Места к инфракрасные датчик будет полностью или частично прикрыт; Места с высотой установки более 12м.



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫЙ

Микроволновые датчики движения используют эффект Доплера, излучая микроволны и анализируя их отражение от движущихся объектов. Они обладают высокой чувствительностью и способны обнаруживать движение сквозь стекло и пластик.



Места, где обнаружение движения объектов имеет первостепенное значение. Высота установки до 15м.

✓ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Места с металлическими полками – они будут отражать микроволновый сигнал; Места с повышенными помехами от сигнала Wi-Fi; Места с повышенной вибрацией воздуха (от вентиляций или других источников); Места с высотой установки более 15м; Не рекомендуется установки вблизи стен или стеклянных дверей.

✗ НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МЕСТА



АРТ.: 4690612065700

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК S09WH-PIR-LEVEL



АРТ.: 4690612065717

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК S09WH-MW-LEVEL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ	25% / 50% / 75% / 100%	100%
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО РЕЖИМА	Пульт ДУ: 5 сек/30 сек/1 мин/3 мин/5 мин/10 мин/20 мин/30 мин	10 минут
НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ	2 lux (0.2 fc)/10 lux (0.9 fc)/30 lux (2.8 fc)/50 lux (4.7 fc)/80 lux (7.4 fc)/120 lux (11.2 fc)/200 lux (18.6 fc)/250 lux (23.2 fc)/300 lux (27.9 fc)/350 lux (32.5 fc)/400 lux (37.2 fc)/выкл	откл
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАССИВНОГО РЕЖИМА	0 сек /10 сек /30 сек /1 мин /5 мин /10 мин /30 мин /60 мин /+ ∞	0
ЯРКОСТЬ В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ	Пульт ДУ: 10% / 20% / 30% / 50%	10%
ВЫСОТА УСТАНОВКИ	Макс 12м (инфракрасный) и 15м (микроволновый)	-



АРТ.: 4690612065243

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RC09-WH-LEVEL

ON/OFF	ON/OFF	M H	ВЫСОТА УСТАНОВКИ	K	НЕ ПРИМЕНИМО К ДАННОМУ ПРОДУКТУ
Auto	АВТО	Send	ОТПРАВИТЬ	☀	ЯРКОСТЬ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ
Reset	ПЕРЕЗАГРУЗКА	☰	ДИАПАЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ	DH ON/OFF	АДАПТИВНЫЙ РЕЖИМ ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ
Scenes	СЦЕНЫ	☀	ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ	Test	ТЕСТ
Start	СТАРТ	💡	ЯРКОСТЬ В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ	▲	ПЛЮС/УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Memory	ПАМЯТЬ	⌚	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО РЕЖИМА	▼	МИНУС/УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Apply	ПРИМЕНИТЬ	⌚	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАССИВНОГО РЕЖИМА	TYPE	НЕ ПРИМЕНИМО К ДАННОМУ ПРОДУКТУ