

120
Лм/Вт
LEVEL

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI - CRI 90+**

IP54

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



W

30Вт – 35Вт
МОЩНОСТЬ

V

100В – 277В
НАПЯЖЕНИЕ

5ССТ

2700К – 5000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

5
лет

ГАРАНТИЯ

CDL-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
CDL-LEVEL 30PA5C	30/26/22/16/12	100-277	0-10	2700/3000/3500/4000/5000	3600	черный	210x210x123	12	4690612066585
CDL-LEVEL 35PA5C	35/30/26/22/16	100-277	0-10	2700/3000/3500/4000/5000	4200	черный	260x260x135	12	4690612066592