



ПРИМЕНЕНИЕ

Устройства этажные распределительные модульные типа УЭРМ EKF BASIC предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии, размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей и оборудования АСКУЭ (автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии).

Устройство классифицируется по количеству квартир на этаже, схеме ввода, расположению короба КСС, номинальному току вводных автоматов, высоте устройства.

Вид установки навесной.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- ✓ МАСТЕР-КЛЮЧ
- ✓ ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СОЕДИНЯЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ✓ УДОБНЫЕ ШИНЫ N И РЕ В СИЛОВОМ КОРОБЕ КЭ



Артикул	Модель	Размеры
uerm-kor-600	Короб верхний для КСС/КЭТ	600x300x150 мм
uerm-kss-1890	Короб КСС	1890x300x150 мм
uerm-ket-s-1890	Короб КЭТ силовой	1890x300x150 мм
uerm-ket-t-1890	Короб КЭТ транзитный	1890x300x150 мм



**СТОЙКИЙ
МАТЕРИАЛ**



**ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА**